

HINWEISE ZUR DATENLIEFERUNG

- Druckdaten immer als Composite PDF auf unsere Stanzvorlage im Maßstab 1:1 anlegen
- Bitte kein Farbprofil verwenden
- Nur CMYK- und/oder PANTONE-Druckfarben verwenden
- Die Stanzvorlage immer als eigene Schmuckfarbe (Stanzkontur) definieren und in einer separaten Schicht auftragen
- Falls in Grafik Überdruck (overprint) vorgesehen ist, das bei Datenlieferung melden
- Alle Schriften müssen vollständig eingebettet sein.
- Alle Bilder sollen mit einer Auflösung von 300 dpi angelegt werden
- Ringsum Überfüllung ca.3-5mm anlegen
- Falls Druck auf unbeschichtetem Papier passiert, so die Druckdaten in Pantone U (uncoated) anlegen
- Die Veredelungen immer mit separater Pantone-Farbe bezeichnen, dabei positive Teil von Prägung soll min. 0.14mm haben und die negative soll min. 0.3mm Zwischenraum bilden

Aus dem zugesandten graphischen Material wird ein Korrekturabzug erstellt. Diesen schicken wir an Kunde (per E-Mail) für Kontrolle und Genehmigung

Bei 4color (CMYK) Druck können wir einen farbverbindlichen Digital-Proofs zuschicken. Nach der Genehmigung von Korrekturabzug / Proof übernehmen wir keine Verantwortung für inhaltliche Fehler des eingereichten Bildmaterials.

Bitte beachten Sie, dass einige Materiale und Oberflächenbehandlungen können die Farbe des Endprodukts verändern.
